

製品	品番		メッシュ数		縦径	厚み 幅:115- 155cm	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積
	新品名	旧品名	/cm	/inch	μ m	μ m	%	cm³/m²	
α L-SCREEN	200-027/508TW	508-27/2	200	508	27	50	23	21	11
	180-027/460PW	460-27	180	460	27	41	28	26	11
	180-030/460TW	460-30/2	180	460	30	55	25	21	11
	165-027/420PW	420-27	165	420	27	40	33	30	12
	150-027/380PW	380-27	150	380	27	40	40	36	14
	150-030/380PW	380-30	150	380	30	45	37	30	14
	140-027/355PW	355-27	140	355	27	40	45	39	16
	140-030/355PW	355-30	140	355	30	45	42	34	15
	130-027/330PW	330-27	131	334	27	40	49	42	17
	130-030/330PW	330-30	131	334	30	45	46	37	16
	124-027/315PW	315-27	124	315	27	40	54	44	18
	124-030/315PW	315-30	124	315	30	45	51	40	18
	120-030/305PW	305-30	120	305	30	46	53	41	19
	120-035/305PW	305-35	120	305	35	53	48	34	18
	110-035/280PW	280-35	110	280	35	53	56	38	20
	100-035/255PW	255-35	100	255	35	53	65	42	22

製品	品番		メッシュ数		縦径	厚み 幅:115- 155cm	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積
	新品名	旧品名	/cm	/inch	μ m	μ m	%	cm ³ /m ²	
α UX- SCREEN	165-033/420TW	420T/2	165	420	33	60	27	21	12
	150-033/380PW	380M	150	380	33	48	34	26	12
	150-035/380TW	380T/2	150	380	35	64	32	23	15
	140-035/355PW	355T	140	355	35	53	37	26	14
	140-035/355TW	355T/2/1	140	355	35	61	37	26	16
	130-035/330PW	330T	130	330	35	53	42	30	16
	120-033/305PW	305M	120	305	33	50	50	36	18
	120-035/305PW	305T	120	305	35	53	48	34	18
	120-040/305PW	305HD	118	300	40	62	45	28	17
	110-035/280PW	280T	110	280	35	53	56	38	20
	106-040/270PW	270HD	106	270	40	60	54	33	20
	100-035/255PW	255S	100	255	35	53	65	42	22
	100-040/255PW	255T	100	255	40	60	60	36	21
	90-040/230PW	230S	90	230	40	60	70	41	24
	90-045/230PW	230T	90	230	45	68	65	35	24
EX-SCREEN	90-048/230PW	225H	88	225	48	75	65	33	25
	90-055/230TW	225HD/1	88	225	55	91	58	26	24

製品	品番		メッシュ数		縦径	厚み 幅:115- 155mm	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積	
	新品名	旧品名	/cm	/inch	μm	μm	%	cm³/m²		
α UX-SCREEN	79-045/200PW	200S	79	200	45	68	82	42	28	
EX-SCREEN	79-048/200PW	200M	79	200	48	75	79	39	29	
	79-055/200PW	200T	79	200	55	88	72	32	28	
α UX-SCREEN	71-045/180PW	180S	71	180	45	70	96	46	32	
EX-SCREEN	71-048/180PW	180M	71	180	48	76	93	44	33	
	71-055/180PW	180T	71	180	55	88	86	37	33	
	63-048/160PW	160M	63	160	48	80	111	49	39	
	63-063/160PW	160H	63	160	63	105	96	36	38	
	α UX-SCREEN	59-045/150PW	150S	59	150	45	72	124	54	39
	EX-SCREEN	59-048/150PW	150M	59	150	48	76	121	51	39
59-055/150PW		150T	59	150	55	88	114	46	40	
59-063/150PW		150H	59	150	63	105	106	39	41	
55-063/140PW		140H	55	140	63	105	118	43	45	
UX-SCREEN	53-045/135PW	135S	53	135	45	73	143	58	42	
	53-048/135PW	135M	53	135	48	79	140	55	44	
	EX-SCREEN	53-055/135PW	135T	53	135	55	95	133	50	48
	49-071/125PW	125H	49	125	71	116	132	42	49	
	UX-SCREEN	47-045/120PW	120S	47	120	45	73	167	62	45
EX-SCREEN	47-048/120PW	120MS	47	120	48	80	164	60	48	
	47-055/120PW	120M	47	120	55	95	157	55	52	
	47-063/120PW	120T	47	120	63	105	149	49	52	
	43-080/110PW	110HD	43	110	80	132	151	43	56	
	39-055/100PW	100S	39	100	55	95	199	61	58	
	39-071/100PW	100T	39	100	71	122	183	52	63	
	39-080/100PW	100H	39	100	80	134	174	47	63	
	35-071/90PW	90S	35	90	71	125	211	56	70	
	35-080/90PW	90T	35	90	80	137	202	51	70	
	31-071/80PW	80S	31	80	71	125	247	60	75	
	31-100/80PW	80T	31	80	100	170	218	47	80	
	27-071/70PW	70S	27	70	71	125	292	65	81	
	27-125/70PW	70HD	27	70	125	240	238	43	103	
	24-120/60PW	60T	24	60	120	210	303	51	108	
24-145/60PW	60HD	24	60	145	260	278	43	112		

品 種	品 番	メッシュ数		線 径	厚 さ	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過体積
		/cm	/inch					
V-SCREEN NEXT	420-20	165	420	20	27	40	45	12
	380-20	150	380	20	27	47	49	13
	380-24	150	380	24	33	43	41	14
	330-24	130	330	24	33	53	47	16

製品	品 番		メッシュ数		線 径		厚 さ	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積
	新品名	旧品名	/cm	/inch	μm	μm				
NL-SCREEN	200-030/508TW	508T2/2	200	508	30	60	20	16	10	
	180-030/460TW	460S2/2	180	460	30	60	25	21	13	
	165-030/420PW	420S	165	420	30	51	30	25	13	
	165-035/420TW	420T2/2	165	420	35	70	25	18	12	
	150-030/380PW	380S	150	380	30	55	37	30	17	
	150-035/380TW	380T2/2	150	380	35	68	32	23	15	
	140-030/355PW	355S	140	355	30	52	42	34	18	
	140-035/355TW	355T2/1	140	355	35	66	37	26	17	
	130-030/330PW	330S	130	330	30	50	47	37	19	
	130-035/330TW	330T2/1	130	330	35	66	42	30	20	
	120-030/305PW	305S	120	305	30	53	53	41	22	
	120-035/305PW	305T	120	305	35	60	48	34	20	
	106-035/270PW	270T	106	270	35	60	59	39	24	
	100-043/255PW	255HD	100	255	43	75	57	32	24	
	90-043/230PW	230T	90	230	43	75	67	37	28	
	79-050/200PW	200HD	79	200	50	86	77	37	32	
	69-050/175PW	175T	69	175	50	87	95	43	37	
	59-061/150PW	150T	59	150	61	106	108	41	43	
	49-070/125PW	125T	49	125	70	121	133	43	52	
	43-070/110PW	110S	43	110	70	121	161	49	59	

ニップ強力網（ポリエステル／ナイロン）

製品	品 番	メッシュ数	線 径	厚 さ	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積
		/inch					
ニップ強力網 (ポリエステル)	TB70	70	125	230	238	43	99
	TB60	60	150	280	273	42	117
	TB50	50	200	380	308	37	140
	TB40	40	200	400	435	47	188
	TB30	30	250	500	597	50	248
	TB20	20	320	630	950	56	353
	TB15	15	410	820	1,404	60	491

製品	品 番	メッシュ数	線 径	厚 さ	オーブ ニング	オーブ ニング エリア	透過 体積
		/inch					
ニップ強力網 (ナイロン)	NB90	90	130	270	155	30	80
	NB80	80	130	240	190	36	85
	NB60	60	165	320	258	37	119
	NB50	50	200	380	308	37	140
	NB40	40	200	380	435	47	178
	NB34	34	235	440	512	47	207
	NB20	20	280	520	990	61	316

- オープニング・オープニングエリア・透過体積はメッシュ数・線径に基づく計算値となります。
- 製品名の記号について PW…平織 TW…綾織
- 製品規格について
 - ・ 本規格表に記載の各規格値は、品質改善により予告なく変更させていただきます。
 - ・ V-SCREEN NEXTについては、原糸、あるいは加工方法の改良等によって製品の仕様変更の可能性があるため、製品の実測値の蓄積に基づく規格範囲の設定に至っておりません。